

邀请函|品牌赞助商——山东格林凯瑞精密仪器有限公司 与您相约青岛市分析测试学会年会暨展会



展位号: C38

山东格林凯瑞精密仪器有限公司



品牌介绍

山东格林凯瑞精密仪器有限公司是一家集水质环保仪器研发、生产销售、服务及技术咨询于一体的高新技术企业。专业生产：格林凯瑞专业生产：COD快速测定仪，便携式多参数水质分析仪，BOD检测仪，氨氮检测仪，总磷检测仪，总氮检测仪，多参数水质分析仪，重金属测定仪等，匠心服务：致力于研发出检测更加快速、高效、准确的水质分析仪器，解决我国目前水处理、环境监测、疾控、冶金、印染、制药、高等院校等众多领域水质分析缓慢、低效、人为误差大等问题。同时解决我国对进口水质分析仪器的依赖，为我国水质检测行业提供更多更好的选择。

专业品质：我们将以高质量的产品、合理的价格、完善的服务获得您支持，并成为您值得信赖的合作伙伴。

产品推荐

GL-602型 BOD检测仪

- 测试帽配备彩色液晶显示屏
- 五日培养，无汞压差自动测量
- 样品无需换算，6通道独立运行显示
- 0-4000mg/L无需稀释选择直接测定BOD数值



GL-800UV型 多参数水质分析仪

- 采用进口氙灯（紫外）、钨灯(可见)双光源和传感器
- 自主研发Glos水质智能检测系统，操作简单
- 具备自建标样曲线和系数曲线功能
- 双比色系统，同时支持16mm管比色和皿比色
- 自带微型热敏打印机及USB串口，方便数据导出
- 配备预制试剂，无需单独配置浓硫酸
- 8英寸1024×768分辨率，高清电容触摸屏
- 可定制参数



GL-108型

国标回流COD消解器

- 采用进口微晶面板，可耐700℃高温，发热均匀，升/降速度快
- 微晶面板表面平整光滑易清洗、维护
- 新型的耐高温陶瓷纤维发热盘，受/导热均匀，热损失更小
- 玻璃毛刺回流管和散热系统，具有良好的消解回流效果
- 温度和时间窗口独立显示，独立设定
- 消解完毕后自动停止加热，风机继续工作120分钟，可无人看管作业



GL-900型 (360°旋转比色)

多参数水质分析仪

- 搭载360°旋转比色技术，稳定性10倍提升
- 进口固态冷光源10万小时光学寿命，性能稳定
- 搭载自主研发Glos水质智能检测系统，让检测更简单智能
- 支持多种水质污染物的测定，且可进行测定项目的拓展
- 引导式操作，根据屏幕引导提示轻松完成水质的测定
- 搭配双比色系统，同时支持管比色和皿比色
- 物联网功能，数据无上限永久储存格林云服务器
- 用户可实现自建曲线功能
- 8英寸1024×768分辨率IPS级高清电容触摸屏
- 内置热敏打印机，支持自动打印和批量打印
- ABS材质，高强度、耐腐蚀、耐高温外壳



GL-200型

多参数水质分析仪

- 实用型多参数水质检测设备，适合小型实验室使用
- 采用进口固态冷光源和传感器，性能卓越，检测准确
- 自主研发Glos水质智能检测系统，操作简单
- 引导检测模式、批量检测、检测数据U盘导出等功能
- 采用国际通用16mm管比色，消解时无需移液至比色皿
- 自带微型热敏打印机及USB串口，方便数据导出
- 配备预制试剂，无需浓硫酸，无需反复移液
- 配备进口Biohit移液器，减少了移取水样的误差
- 可定制COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等检测项目



G90型

便携式多参数水质分析仪

- 进口固态冷光源10万小时光学寿命，性能稳定，测定结果准确
- 搭载专利技术Glos水质智能检测系统，让检测更简单智能
- 同时内置中文和英文两种语言
- 同时支持两种供电方式，内置5号电池和电源适配器供电
- 搭载3.5英寸彩色触摸屏，引导式操作
- 搭配支持(16mm)管比色，消解无需移取液体
- 支持SD卡拓展
- 可实现数据导入、数据导出、设备升级等多种功能
- ABS材质，高强度、耐腐蚀、耐高温外壳



GL-24型

双温区智能消解仪

- 左右温区，独立运行，多组样品消解时，效率提升1倍
- 搭载专利“Glos智能消解系统”运行过程中无需人为操作，一键消解
- 采用智能PID温度控制技术，加热均匀、升温快
- 消解过程各个环节均设报警提示
- 具备温控超温自动切断功能
- 配备双耐热防护罩
- 8寸全彩触摸显示屏，实时显示
- 支持用户自定义设置
- Abs耐高温注塑外壳



水质在线自动监测仪

COD 氨氮 总磷 总氮

- 产品具有国家环保认证、软著等自主知识产权
- 产品体积减小，自动化程度高
- 仪器具有自动标定，量程自动切换，缺液报警，故障报警等功能
- 清洗废液和分析废液分开，大大降低废液处理成本
- 多种测量模式可以选择
(定点模式、间隔模式、周期模式、外部触发模式等)
- 独特的试剂配方，对离子、浊度、色度等抗干扰能力强
- 试剂配方可公开，可自行配制
- 试剂用量减小，为运维服务节省更多成本
- 以COD、氨氮为例，最大用量如下：
(COD试剂A)0.8mL/次，(试剂B)2.4mL/次
(氨氮试剂A)0.8mL/次，(试剂B)0.8mL/次。



GL-7100型 红外测油仪

- 采用高通量光学系统，一体化光路设计
- 采用电调制光源、特殊精密步进电机控制光栅
- 自动基准波长校正功能
- 低噪声放大电路传感器
- 控制单元采用最新ARM架构微处理器
- 独特的比色池结构设计，适用0.5到5厘米规格的比色皿
- 仪器光学系统、电气系统自成一体，集成化程度高
- 具有谱图扫描功能，显示所使用光谱范围内吸光度曲线
- 能检验萃取剂的纯度是否符合测量需要
- 操作简单，只需轻点鼠标即可完成一次油样的测定
- 配套PC软件、测量数据、谱图可以保存到硬盘
- 并且具有自动调零、回归方程计算等功能



G70 Pro型 (360°旋转比色) 多参数水质检测站

- 一体式设备，一机实现消解和测定
- 便携式设计，内置大容量锂电池，可进行户外水样测定
- 搭载 360°旋转比色技术，稳定性 10 倍提升
- 进口固态冷光源 10 万小时光学寿命，性能稳定
- 搭载Glos 水质智能检测系统，让检测更简单智能
- 物联网功能，数据无上限永久储存格林云服务器
- 搭载动态光学矢量控制系统，支持14组滤光通道自动切换
- 搭配双比色系统，同时支持管比色和皿比色
- 用户可实现自建曲线功能
- 8 英寸 1024 × 768 分辨率 IPS 级高清电容触摸屏
- 内置热敏打印机，支持自动打印和批量打印
- ABS 外箱材质，高强度、耐腐蚀、耐高温外壳
- 内置嵌入式6孔消解仪，可对COD总磷总氮进行快速消解



G60型

多参数水质测定仪 (电极法)

- 便携式设计，内置锂电池
- 内置Glos水质智能检测系统
- 可在野外进行水质的快速测定
- 工业数字化电极，响应时间快、数据准确度高
- 电极接口支持盲插，支持15种水质项目的测定
- 搭载7寸全彩触摸屏，大容量数据储存
- 内置 12V 大容量锂电池供电



DO-330型

荧光法溶解氧测定仪

- 漂移小、响应快、无需极化（省时30分钟）
- 一键测量溶解氧浓度、饱和度、气压
- 2.8寸英文显示，内置电池自带背光
- 可直接空气中标定，无需0点标定
- 免维护，与极普法相比，无需更换溶氧膜和添加电解液
- 配备数据分析软件，具有校准、记录、分析、诊断功能



山东格林凯瑞精密仪器有限公司

欢迎莅临青岛市分析测试学会年会系列学术报告会

暨国际科学仪器及实验室装备展览会

展位「C38」 洽谈、合作

联系方式

地址：山东省菏泽市高新区万福办事处中华西路 2059 号

九为产业园 E7-1

网址：www.cncod.cn



参观预登记小程序